



伸縮可とう離脱防止継手

SKX®

●既設管との結び作業が容易

スライド接続可能 ショートレンチで締付け可能

呼び径 10~100

狭小スペースでもスピーディーに施工可能

修繕や改修工事で有効なラインナップをご用意

塩ビ管 高密度ポリエチレン管 JIS 外径 ISO 外径 VD 鋼管 架橋 PE 管

鋼管 鋼管 塩ビ管 鋼管 鋼管

SKX® 温水用

凍結破損

ピンホール

最高使用温度 80℃

新設管と接合

特殊工具・特殊作業が不要 現場環境を問わず修繕が可能

●管の面取り不要 ●コア打ち込み不要 ●火気・水切り不要
●特殊工具不要 ●接続後、即通水可能

対応管種

- ・耐熱性塩ビ管
- ・鋼管
- ・配管用ステンレス鋼管(SUS)
- ・ポリブデン管
- ・架橋ポリエチレン管
- ・建築用銅管2形
- ・一般配管用ステンレス鋼管(Su)

スッポン MPX®

水道配水用
ポリエチレン管
(JW-P用)

呼び径 50~250

時間短縮(工期短縮)

- 施工日が限定されている二次側埋設配管において電気融着作業が不要なため、雨天や水場でも配管延長可能
- スクレープ作業や接続面清掃といった管前処理が不要
- ボルトナットをレンチで締めるだけの簡単施工

コスト削減

- 融着機・発電機の準備不要
- 工期が変更されても融着機リース延長の心配なし

メカニカルだからこそその信頼性

- スクレープ作業不足や、電圧降下による融着不良といった心配はありません

スッポン Mジョイント®

JIS-P(ポリ管)用

エスロハイパー
AW用
積水化学工業(株)様社製

呼び径 40~200

工具類不要 **不要**

融着機 クランプ 発電機 スクレーパー

インコア不要

スライド施工

取り外し・再施工