

未来工業(株)

通気スィスイ

磁力で弁を密閉。
臭気をシャットアウト。
施工に合わせてご使用いただけるよう豊富なシリーズとなっております。

- ・ 低位施工可能
- ・ 傾き45°まで対応可能
- ・ 凍結、結露対策不要

品名 ▶		通気スィスイ			通気スィスイ pocket	通気スィスイ mini	通気スィスイ 正負圧	
品番 (代表) ▶		VVD-40(S)・50(S)・65	VVD-(40・50・65・75)D	VVD-75100(D)	VVD-50P	VVD-32Y・30Y・40Y	VVD-PNP50	
製品形状 ▶								
掲載頁 ▶		P43	P43	P47	P50	P48	P51	
試験項目(内容)	負圧動作 性能	負圧動作	35Pa ~	35Pa ~	45Pa ~	35Pa ~	55Pa ~	50Pa ~
		通気量 (250Pa時)	9.3ℓ/s	10.2ℓ/s	37.5ℓ/s	4.5ℓ/s	4.2ℓ/s	7.1ℓ/s
	※4 設置目安	1階=3.7m	3階以下	3階以下	8階以下 ※3	—	—	—
	低位施工		○	○	○	○	○	×
	45° 施工		○	○	○	△※2	○	○
	屋外施工		△※1	○	○	×	×	○
	サイズ (上面形状)		○ φ89	○ φ91.5	○ φ140	○ φ70	○ φ51	○ φ115
	気密試験		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	耐久試験		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
動作温度試験		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	