

(株)栗本鐵工所

プレミアムスパイラルダクト

“オイルミスト・雨水対策に！”

特長

プレミアムスパイラルダクト

プレミアムスパイラルダクトは“水、油が極めて漏れにくい製品です” (※1)

◆蛍光剤入り油を用いた漏れ試験結果 (※2)◆

<プレミアムスパイラルダクト>

・直管、90°エルボともに漏れず、
ブラックライトに反応無し(青色)



【直管】



【90°エルボ】

<通常のスパイラルダクト>

・直管、90°エルボともに中に入れた蛍光剤入りの油が漏れ、
ブラックライトに反応(黄色)



【直管】



【90°エルボ】



“漏れた油がライトに反応”



“漏れた油がライトに反応”

臭突管

硫化水素などによる腐食を防ぐ

近年、臭気における腐食対策並びに施工性の向上が求められるなかで、当社は高耐久かつ軽便な臭気管の製品・販売を開始しました。
クリート臭気管はストリートシーム部の内側に塩ビ(PVC)樹脂をコーティング。
高層集合住宅や商業施設(飲食店の厨房)等で採用されるディスポーザー排水処理設備並びに排水再利用設備における排水処理槽から発生する硫化水素などの腐食対策に最適な製品となっております。



■耐食性表

腐食	濃度	20℃	40℃	60℃
硫化水素 (ガス)	100%	○	○	○
硫化水素 (液体)	飽和	○	○	○
塩酸	50%以下	○	○	○
硝酸	85%	○	○	△
硫酸	10%	○	○	○
苛性ソーダ	35%	○	○	△
アンモニア	25%	○	○	○

○：使用可能、△：使用に注意を要する、×：使用を避けるべきです。○は使用可能、△は使用に注意を要する、×は使用を避けるべきです。

■規格

- ・本製品は：亜鉛めっき鋼板に塩ビ(PVC)樹脂コーティング、厚さ1.6mm
- ・管径：塩ビ(PVC)樹脂コーティング、厚さ200μm以上
- ・製作仕様：塩ビ(PVC)樹脂コーティング、厚さ200μm以上
- ・製作仕様：塩ビ(PVC)樹脂コーティング、厚さ200μm以上
- ・製作仕様：塩ビ(PVC)樹脂コーティング、厚さ200μm以上
- ・製作仕様：塩ビ(PVC)樹脂コーティング、厚さ200μm以上
- ・製作仕様：塩ビ(PVC)樹脂コーティング、厚さ200μm以上
- ・製作仕様：塩ビ(PVC)樹脂コーティング、厚さ200μm以上

■臭気管ラインアップ



90°バンド



45°バンド

水、油が極めて漏れにくい製品です。

亜鉛めっき鋼板に塩ビ(PVC)樹脂コーティングした硫化水素などによる腐食を防ぐ製品です。

東京



みらい市

