

桑名金属工業(株)

ステンレス製フレキシブル管・継手【ソフレックスAQ】

【注力・重点商品】

ソフレックス AQ



桑名金属工業株式会社

ステンレス製フレキシブル管・継手【ソフレックスAQ】

給水立管用ポリエチレン管と直接接続できる商品ラインを強化しました。



従来配管	新型 PEアダプター
従来継手 ソフレックスAQ アダプター	継手が1個 接続工数 削減
継手 全数 3個	継手 全数 2個

新商品(26年1月発売)

口径 20A

継手仕様

適用流体 給水

使用圧力 1.0MPa以下

使用温度

0~50℃(スーパーポリPPPE-JP用)※1

0~40℃(エスロハイパーAW(PWA005)用)※2

適用箇所 給水立管用、ビッド・天井配管用

(結露・消火栓・施設型等、等は適用外です)



ステンレス配管用メカニカル継手【Zlok・Zlok II】

【注力・重点商品】

Zlok

Zlok II



桑名金属工業株式会社

	Zlok	Zlok II
発明時期	1993年	2017年
緩み止め機能	なし	継手本体に緩み止めリング装着 ナットにフック装着
構造	インジケータ(赤・白色) 緩みナット パッキン(本体装着) バイブレーション防止	Zlokとの構造違い(緩み止め機構を付加) 本体 緩み止めリング(緩み止め) 緩みナット フック(SUS304)

Zlokの構造

緩み止め機構

緩み止め機構

緩み止め機構

緩み止め機構

緩み止め機構

Zlok IIの構造

緩み止め機構

緩み止め機構

緩み止め機構

緩み止め機構

緩み止め機構

密閉形隔膜式膨張タンク



集合住宅・ホテル及び事務所・ビルなどの給水・給湯・冷温水・冷却水配管用に開発したフレキ管・継手になります。この度、建築設備用PE管と直接接続できる商品ラインを強化しました。

Zlokは、ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。Zlok IIは、配管施工後のナットの緩み漏れを防止する「緩み止め機能」を有した、安心・安全をさらに追及した信頼性の高い管継手です。拡張は、Zlokの拡張工具を使用して作業を行うことができます。

空調・給湯の密閉システム内の水温上昇時に発生する膨張水を吸収し、過度な圧力上昇を抑えることで機器の破損および配管からの漏水を防止するために密閉環境において、空調配管・給湯配管に必要な機器です。