



モデル・カラーバリエーション	品番	サイズ(cm)	機能					掲載ページ
			ウィズ	ソールタイプ	軽量	防水	レース仕様	
<b>NEW</b> ゼロ・スパイク バイター ツアー <b>PRO</b> 	SH2401	24.5~28.0 (全8サイズ)	3E	スパイクレス	—	防水	Li2	P.47
<b>PRO</b> ゼロ・スパイク バイター ワイド 	SHG380	24.5~27.0 28.0 (全7サイズ)	4E	スパイクレス	軽量	防水	BOA	P.48
<b>PRO</b> ゼロ・スパイク バイター ツアー 	SHG190	24.5~27.0 28.0 (全7サイズ)	3E	スパイクレス	—	—	ひもタイプ	P.48
<b>PRO</b> ゼロ・スパイク バイター ライト <b>NEW COLOR</b> 	SHG350	24.5~28.0 29.0 (全9サイズ) ※29.0はWK、WN、WSのみ	3E	スパイクレス	軽量	防水	BOA	P.49
ゼロ・スパイク バイター ライト 	SH2406	25.0~28.0 (全7サイズ)	3E	スパイクレス	軽量	—	ひもタイプ	P.50
<b>NEW</b> ゼロ・スパイク バイター ライト <b>PRO</b> 	SH2408	22.5~25.0 (全6サイズ)	3E	スパイクレス	軽量	防水	BOA	P.50

### シューズの機能マーク説明

**スパイクレス** ■ ソール  
スパイク(釘)を装着しないアウトソールを採用しています。

**3E** ■ 足入れ度合い  
3E/やや余裕あり、4E/共に余裕あり、を表しています。

**4E**

**軽量** ■ 軽量モデル(片足の重量)  
メンズ/25.0cm・約400g以下  
レディース/23.5cm・約350g以下  
※商品重量表記はサンプル段階での重量を元にしています。実際の重量と異なることがあります。

**防水** ■ 防水機能  
一般社団法人 日本ゴルフ用品協会により定められた防水基準「深さ4cmの水に浸し、2時間経過後でもシューズ内部に水の浸入がないもの」をクリアしている仕様です。

**ひもタイプ** ■ レース  
シューレース(ひも)を採用しています。

**BOA** ■ BOA®フィットシステム  
微調節可能な精密フィットを実現。過酷な環境下でも機能するよう設計されています。

**Li2** BOA®による画期的なダイヤルプラットフォーム「Li2」。ロックをかけた状態でダイヤルを逆回転させることでより精密なフィットの微調整が可能です。

※BOA®はBOA TECHNOLOGY社の登録商標です。

※掲載内容は2024年9月のものであり、予告なく変更・生産を中止する場合があります。

※お手入れ方法については、P.86を参照ください。

お問合せは