

Doco Portable Power Station

1台あると安心！ どこでもコンセント ポータブル電源

—— リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用 ——

急速充電

高い安全性

長寿命

NEW



Doco ポータブル電源 2400
SGR-PPS2000-3PRO
2400W (AC定格出力)

NEW



Doco ポータブル電源 600
SGR-PPS600-5 **500W** (AC定格出力)



Doco ポータブル電源 1200
SGR-PPS1200-3 **1200W** (AC定格出力)

※価格は全てオープン価格になります。※周波数は全て 50-60Hz です。

アウトドアに



仕事に



災害時に



製品の主な仕様

				
商品名	DocoL ポータブル電源 600	DocoL ポータブル電源 1200	DocoL ポータブル電源 2400	DocoL ポータブル電源 2400 用追加バッテリー
型番	SGR-PPS600-5	SGR-PPS1200-3	SGR-PPS2000-3PRO	SGR-B200PRO
充電電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー			
容量	160000mAh (20Ah/25.6V/512Wh)	315000mAh(22.4V/45Ah/1008Wh)	640000mAh(40Ah/51.2V/2048Wh)	640000mAh(40Ah/51.2V/2048Wh)
AC 定格出力	500W	1200W	2400W	—
瞬間最大出力	1000W	2400W	4800W	—
サイズ (幅×高さ×奥行)	約 297×195×195mm	約 380×260×220mm	約 465×295×260mm	約 480×240×255mm
重量	約 6.3kg	約 13kg	約 23.5kg	約 18.5kg
充電方式	コンセント充電・太陽光充電・シガーソケット充電			DocoLポータブル電源2400経由 (バッテリー単体での充電不可)
AC100V コンセント	3口 (純正正弦波)	4口 (純正正弦波)	3口 (純正正弦波)	—
シガーソケット	1口			—
DC	2口			—
USB	typeA×2 typeC×2	typeA×4 typeC×2	typeA×2 typeC×2	—
LED 電灯出力	LED(白色) 明るさ調整可能 (低・中・高)+SOS			—
残量表示 / 入出力 W	ディスプレイ			
安全装備	電池電圧監視・無使用電源 OFF 機能 (1 時間)・内部温度監視・過電流保護・過電圧保護・低電圧保護・過負荷保護・短絡保護			過電流保護、過電圧保護、低電圧保護、過負荷保護、短絡保護
ソーラーパネル制御方式	MPPT 方式			—
保証期間	12 ヶ月			
付属品	取扱説明書・AC プラグを含む充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・MC4 太陽光パネル用充電ケーブル			取扱説明書・接続ケーブル
環境動作温度	充電温度：0～40℃ 放電温度：-10～40℃			

※SGR-PPS600-5 は MC4 太陽光パネル用充電ケーブルがつきません。※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

充電時間 (フル充電)			使用時間 (回数)							
										
AC コンセント	ソーラー パネル※	シガーソケット (12V)	スマートフォン 充電回数(15W)	扇風機 (50W)	電気毛布 (70W)	冷蔵庫 160L (90W)	電気工具 (400W)	電子レンジ (600W)	小型 IH 調理器 (1000W)	
SGR-PPS600-5 (500W)	急速 約2.5-3.5時間 通常 約4-5 時間 静音 約6-8 時間	SP80W×1枚 約8.5-9.5時間	約6-7時間	約30 回	約9 時間	約6.6 時間	約5 時間	約1 時間	—	—
SGR-PPS1200-3 (1200W)	急速 約1.5-2 時間 通常 約4-5 時間 静音 約7-8 時間	SP200W×1枚 約7-8 時間 SP200W×2枚 約3-4 時間	約7-8 時間	約60 回	約18 時間	約13 時間	約10 時間	約2 時間	約1.5 時間	約0.9 時間
SGR-PPS2000-3PRO (2400W)	急速 約1.5-2 時間 通常 約4-5 時間 静音 約6-7 時間	SP200W×1枚 約13-14 時間 SP200W×2枚 約7-8 時間	約14-16時間	約123 回	約37 時間	約26 時間	約20 時間	約4.6 時間	約3 時間	約2 時間

※充電時間は天候により異なります。

折りたたみ式
ソーラーパネル



SGR-SP80W ※SGR-PPS600-5 用

最大電力 80W
出力電力 DC18V / 5.5A (Max)
サイズ 展開サイズ：1610×400×4mm
折りたたみサイズ：400×365×65mm
カラー ブラック
付属品 10*DC コンセント・1*DC M to M パワーケーブル
1*DC to 太陽光発電 MC4 ケーブル・取扱説明書



SGR-SP200W ※SGR-PPS1200-3・SGR-PPS2000-3PRO 用

最大電力 200W
出力電力 DC24V / 8.3A (Max)
サイズ 展開サイズ：2900×530×4mm
折りたたみサイズ：530×530×90mm
カラー ブラック
付属品 1*電源コード *XT60 to M20/XT60/Anderson Connectors
1* 電源コードで 2 枚のソーラーパネルを直列に接続・取扱説明書

キャリーワゴン



プラスワークス株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11-7 ラ・アトレ岩本町 4F
TEL 03-5821-7345 Mail info@plusworks.co.jp