TASCO
High Quality Products

Spirits

系譜を継ぐ、唯一無二の存在

ウルトラミニ真空ポンプシリーズ



TA150SV

TA150SW

株式会社イチネン TASCO

コンパクト×高真空×高機能
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力！

排気量	到達真空度	
40 ℓ/min (1.4CFM)	3.3 Pa (25ミクロン)	オイル逆流防止弁付

ツーステージローター搭載

吸気された空気は直列につながれた2つのローターによって、より高く圧縮されて排気れます。従って排気口と吸気口との間に大きな差圧が生じることとなり、ワンステージのものより高い真空度を得ることができます。また、ワンステージ目のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに吸気回転ができるのも高真空を得る理由の一つです。



オイル逆流防止機構（電磁弁）



コンパクトサイズ





ツーステージ

質量 3.75kg

名称：ウルトラミニツーステージ真空ポンプ
型式：TA150SW

ローター方式	ツーステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min(1.4CFM)
到達真空度	3.3Pa(25ミクロン)
モーター回転数	2880r.p.m
電源、モーター	100V、70W
オイル封入量	100mL
吸入ポート径	1/4"フレア
サイズ/質量	100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg
付属品	◆専用ポンプオイル ◆5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)

クラス最小最軽量…2.95kg を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル！！

排気量	到達真空度	
40 ℓ/min (1.4CFM)	12.7 Pa (95ミクロン)	オイル逆流防止弁付

業界クラス最軽量…2.95kg





オイル逆流防止機能付
真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。



大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。



質量 2.95kg

名称：ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ
型式：TA150SV

ローター方式	シングルステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min(1.4CFM)
到達真空度	12.7Pa(95ミクロン)
モーター回転数	2880r.p.m
電源、モーター	100V、60W
オイル封入量	90mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ/質量	120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg
付属品	◆専用ポンプオイル ◆5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)
別売関連品	◆真空ゲージキット…TA142DG-3、VK-3、MD、MK、SVK-2 ◆収納ケース…TA150CS-21

株式会社イチネン TASCO
http://www.tascojapan.co.jp/

Instagram LINE

本　　社	〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20	TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270
東京支店	〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階	TEL 03-3453-8166 FAX 03-3453-8186
名古屋営業所	〒467-0862 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通 1-16	TEL 052-871-1886 FAX 052-871-1906
九州営業所	〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7	TEL 092-471-1202 FAX 092-471-1212
大阪物流センター	〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20	TEL 06-6748-9280 FAX 06-6748-9290
東京物流センター	〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号	TEL 03-3453-8166※

※東京物流センターへのお問い合わせは支店受止まで連絡ください。

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

T150SVSW/C02 Ta2609Tg